

TEKNİK VERİLER	Deprem Şartları	1.Derece Deprem Şartları	Dış Duvar İletim Katsayısı	K:0.40 Kcal/m ² hC
	İklim Şartları	3.İklim şartı uygundur	Çatı İletim Sayısı	K:0.35 Kcal/m ² hC
	Kar Yüğü	80 kg/m ²	Taban Isı İletim Katsayısı	K:0.40 Kcal/m ² hC
	Rüzgar Hızı	102 km/saat	Şase Yüğü Kapasitesi	200 kg/m ²
LÜKS KABİN DIŞ DUVAR H:2400mm	Dış Yüzeý Kaplama	12 mm kalınlığında çimentolu yonga levha ahşap desenli (betopan)		
	Dış Duvar İzolasyonu	40 mm kalınlığında polistiren köpük kullanılır .		
	Dış Kaplama	8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (betopan)		
İÇ DUVAR H:2400mm	İç Yüzeý	8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (betopan)		
	İç Duvar İzolasyonu	40 mm kalınlığında polistiren köpük kullanılır .		
	İç Yüzeý	8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (betopan)		
LÜKS KABİN TABANI	Konstrüksiyon (galvaniz)	2 mm kalınlığında özel form verilmiş çelik profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur .		
	Zemin Kaplama	16 mm kalınlığında betopan levhalar üzerine pvc mineflo döşenir		
LÜKS KABİN TAVANI - ÇATI	Konstrüksiyon (galvaniz)	2 mm kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur .		
	Çatı Kaplama	0.50 mm kalınlığında 27mm*200mm hadve derinlikli natural galvaniz sac kullanılır		
	İzolasyon	80 mm kalınlığında 14kg/m ³ yoğunluğunda şilte cam yünü kullanılır .		
	İç yüzeý	10 mm beyaz yüksek kalitede pvc lambri kullanılır .		
KAPILAR	Dış Kapılar	90*195 ebatlarında izoleli alüminyum kapı .		
	İç Kapılar	80*198 ebatında olup , amerikan panel kapıdır.		
PENCERELER	PENCERELER	90/100 Ölçülerinde alüminyum penceredir .		
	PENCERE KASASI	0.60 mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır		
CAM	Çift Cam	4+11+4 mm ısı kotrol kaplamalı çift cam		
BOYA	DIŞ CEPHE	Çift Kat Silikonlu dış cephe boyası DYO		
	İÇ CEPHE	Çift kat plastik boya DYO		
	METAL AKSAM	Çift kat astar ve çift kat yağlı Rabit boya (GERDAY)		
	TAVAN	Çift kat plastik boya DYO		
ELEKTRİK TESİSATI	KABLO	Tüm tesisat TSE belgeli Antigron Öznur Kablo ile sıva altı döşenir		
	PRİZ Ve DÜĞMELER	VİKO markadır		
	AYDINLATMA	IŞILDAR markadır		
	SAYAÇ-ELEKT. PANOSU	Müşteriye aittir		
SIHHİ TESİSAT	TEMİZ SU BORULARI	PVC Boru (FIRAT)		
	PİS SU BORULARI	PVC Boru (FIRAT)		
	VİTRİFİYELER	(İDEVİT) Musluklar (GTN)		
	SU SAYACI	Müşteriye aittir		
KALDIRMA İŞLEVİ	Lüks kabin dört köşesinden kaldırma aparatları ve çelik halatlar yardımıyla kaldırılıp indirilebilir			